



## Tilbehør

Seal manchetter sikrer effektiv vandtætning ved gulvafløb og rørgennemføringer. Safecoat dug sikrer effektiv vandtætning på resten af gulvet.

- seal manchetter til gulvafløb og rørgennemføringer
- nem at montere
- safecoat dug sikrer ensartet membrantykkelse

Safecoat dug og strimler samt seal corner, manchetter og seal-band anvendes sammen med 4400 multicoat til vandtætning af vådrum. På sugende overflader primes med 4180 primer. Se brochure om vådrumskonstruktioner.



Bygningsdel

- Væg
- Gulv
- Vådrum
- Indendørs





## **mira 4526 safecoat strimmel 0,1 × 25 m / 4528 0,1 × 100 m**

Fiberstrimmel til vandtætning af pladesamlinger i væg/væg og gulv/væg vinkel på fugtfølsomme underlag samt hvor forskellige typer underlag mødes.



## **mira 4564 sealband 0,1 × 15 m**

Selvhæftende fiberbånd belagt med diffusionstæt dug for tætning af pladesamlinger i væg/væg vinkel samt gulv/væg vinkel. Bør anvendes på fugtfølsomme overflader i vådrum (vådrumsgips, træplader o.lign.)



## **mira seal corner**

Inder- og yderhjørner for vandtæt forsegling i gulv/væg vinkel.



## **mira seal manchete**

Rørmanchete 100 × 100 mm, 150 × 150 mm, 200 × 200 mm.  
Gummimanchete belagt med diffusionstæt dug.  
Huldiameter fra 8 - 160 mm.



## **mira 4550 seal manchete**

Gulvafløbsmanchete 400 × 400 mm  
Selvhæftende butylmanchete belagt med absorberende fiberdug med frie kanter for sammenhæftning mellem vandtætningslag og manchete. Huldiameter 0-200 mm



## **mira 4592 seal manchete A 80 × 380 × 60 mm**

Formpresset hjørnemanchete for vægnær gulvafløb.



## **mira 4596 seal manchete C 200 × 1200 × 60 mm**

Formpresset gulvafløbsmanchete for vægnære afløb. Vand/diffusionstætte mancheter for hjørneafløb eller -render for montering i både venstre og højre vægvinkel.



## **mira 4594 seal manchete B 200 × 1400 mm**

Gulvafløbsmanchete, selvhæftende for afløbsrender monteret med afstand til væggen.



## **mira 4500 vapourmat – 25 m × 0,63 m**

Diffusions- og vandtæt dug til opbygning af vandtæt konstruktion på fugtfølsomme underlag i vådrum med særdeles hård belastning i offentlige miljøer og industri, såsom bruserum i skoler o.lign.



## **mira 4520 safecoat fiberdug – 1 m × 10 m / 4524 1 × 50 m**

Fiberdug til "indstøbning" i 4400 multicoat vandtætningssystem, der sikrer ensartet membrantykkelse og hurtig membranhardtning. Anbefales til gulve på træunderlag.

### **Lagring og transport**

Opbevares og transporteres tørt. Produktet er lagerstabil i minimum 1 år fra produktionsdato.

### **Salg**

mira produkterne sælges gennem byggevarehandler og fliseforretninger overalt i landet.