

# Melaminbelagt spån hylde



**OPRINDELSE:** Danmark / Polen  
**TRÆSORT:** Blandet nåle- og løvtræ



<b>BESKRIVELSE:</b>	Melaminbelagt spånplade, europæisk kvalitet. Anvendes som hylde, hobbyplade etc.
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE4. Leveres melaminbelagt for- og bagside samt 4 kanter. Melaminkvalitet: Silkemat.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelsen 16 mm. Bredde er 25, 30, 40, 50 og 60 cm. Længde er 2500 mm.
<b>LIM:</b>	Anvendt lim er UF-lim (Urea formaldehyd). ikke vandfast
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor udelukkende anvendes indendørs under tørre forhold.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	16 mm				
Bredde	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Tykkelsesudvidelse (24 timer)	14%				
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%				
Tolerance, tykkelse	+/- 0,3 mm				
Tolerance, længde og bredde	+/- 5 mm				
Tolerance, vinkelrethed	2 mm/m				
Tolerance, retkantethed	1,5 mm/m				
Fugtindhold, ab fabrik	5-13 %				
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	650				
Formaldehyd klasse	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				
Standard	EN 13986:2004				

Version: 23.11.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

